

B51

LAVASTOVIGLIE A CAPPOTTA



DESCRIZIONE PRODOTTO

100% ACCIAIO INOSSIDABILE

Struttura, carrozzeria e vasca in acciaio inox AISI 304.

Bracci di lavaggio e risciacquo inferiori e superiori rotanti.

Filtro di aspirazione della pompa in acciaio inox.

Funzionamento elettromeccanico.

Due cicli di lavoro.

Resistenze in acciaio inox, resistenti alla corrosione e al calcare.

Possibilità di installazione e lavoro sia in linea che ad angolo. Piedi regolabili in altezza.

Sistema di sollevamento della cappotta a molle.

Avvio del ciclo di funzionamento con la chiusura della cappotta.

Dispositivo di interruzione del funzionamento della macchina per apertura fortuita della cappotta durante il ciclo di lavoro.

Di serie il dosatore di brillantante per assicurare eccellenti risultati di asciugatura.

Di serie la predisposizione per il dosatore di detersivo.

Di serie predisposizione per la pompa di scarico.

Filtro superficiale in acciaio inox disponibile come optional **su richiesta**.

Un cesto piatti e un cesto tazze in dotazione.

Massima semplicità d'uso: con un solo tasto di comando (oltre a quello di ON/OFF) la lavabicchieri risulta semplice da utilizzare anche da operatori inesperti.

una soluzione perfetta per locali caratterizzati da un'alta rotazione del personale.

Elegante interfaccia con pulsanti cromati. Le spie a led, più luminose di quelle tradizionali, permettono di controllare lo stato della macchina anche da distante.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 660 mm

Profondità: 785 mm

Altezza: 1420 mm

Volume: 0.83 m³

Dimensioni cesto: 500x500 mm

Altezza utile: 395

Cicli di lavoro: 2

Potenza elettrica: 6.80 kW

Alim. elettrica: 230 V / 1 - 230 V / 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz

Piatti/Ora: 1080-432

